

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 01-313764

(43)Date of publication of application : 19.12.1989

(51)Int.Cl.

G01N 35/02

(21)Application number : 63-144871

(71)Applicant : TOSHIBA CORP

(22)Date of filing : 14.06.1988


(72)Inventor : INOUE MORIHITO

(54) AUTOMATIC CHEMICAL ANALYSIS DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide simple constitution by providing bar code labels which indicate position information to each of the housing parts of respective sample vessels and providing detecting means of reading the sample ID on the sample vessel surfaces and the position information on the housing vessel surface.

CONSTITUTION: Rack ID is read from the bar code labels 8 on the surface of a sample rack 5 provided with the bar code labels 8 indicating the sample ID and the bar code labels 20 indicating the position information corresponding to the respective housing parts 5a when the respective sample vessels housed in the respective housing parts 5a of the sample rack 5 passes right before an ID reader 13. The positions of the housing parts 5a are also read from the bar code labels 20 corresponding to the housing parts 5 and further, the sample ID is read from the bar code labels 6 of the sample vessels 4 housed in the housing parts 5a. The need for two kinds of detecting means is eliminated in this way and the simpler constitution of transporting mechanisms is possible.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than
the examiner's decision of rejection or
application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑬ Int. Cl.

G 01 N 35/02

識別記号

庁内整理番号

C-6923-2C

⑭ 公開 平成1年(1989)12月19日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

⑮ 発明の名称 自動化学分析装置

⑯ 特 願 昭63-144871

⑰ 出 願 昭63(1988)6月14日

⑱ 発 明 者 井 上 守 人 栃木県大田原市下石上1385番の1 株式会社東芝那須工場内

⑲ 出 願 人 株 式 会 社 東 芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

⑳ 代 理 人 弁 理 士 則 近 憲 佑 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

自動化学分析装置

2. 特許請求の範囲

サンプルIDを示すバーコードラベルを設けた複数のサンプル容器を共通の収納容器に収納し、この収納容器を移動させて順次前記サンプルIDを読み取る自動化学分析装置において、各サンプル容器を収納すべき収納部ごとに位置情報を示すバーコードラベルを設けた収納容器と、サンプル容器面のサンプルID及び収納容器面の位置情報を読み取る検知手段とを備えたことを特徴とする自動化学分析装置。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の目的〕

(産業上の利用分野)

本発明は、サンプルIDを示すバーコードラベルを設けたサンプル容器を用いる自動化学分析装置に関する。

(従来技術)

例えば人体から採取した血清をサンプル(試料)として用いこれに所望の試薬を反応させて、この反応液内の特定成分の濃度を例えば比色法により測定して所望項目の化学分析を行うようにした自動化学分析装置が知られている。第4図はこのような分析装置の構成例を示すもので、分析装置は大別して分析すべきサンプルを保持して後段に供給するサンプル部1と、サンプル部1から供給されたサンプルを所望倍率に希釈するサンプル希釈部2と、サンプル希釈部2から分注したサンプルに所望の試薬を反応させてこの反応液内の特定成分の濃度を測定する反応部3とから構成されている。

サンプル部1には第5図に示すように分析すべきサンプルが満たされたサンプル容器4が複数例えば5個サンプルラック5に収納された状態でセットされる。サンプル容器4は第6図に示すようにサンプルのIDを示すバーコードラベル6が設けられた真空採血管等が用いられて、第7図に示すようにサンプルラック5の収納部5aに収納さ

れる。サンプルラック5の収納部5aの一部には開口部7が設けられると共に、端部にはサンプルラック5のIDを示すバーコードラベル8が設けられている。

サンプル部1の端部には搬送路9が設けられて前記サンプルラック5はこの搬送路9によって先に間欠送りされる。搬送路9の周囲の途中位置にはサンプル容器4のバーコードラベル6からサンプルIDを読取るサンプルIDリーダ10及びサンプルラック5のバーコードラベル8からラックIDを読取るラックIDリーダ11が設けられている。サンプルラック5が間欠移動することにこれに収納されているサンプル容器4のバーコードラベル6から順次1個ずつサンプルIDが読取られることになる。これら各IDリーダ10、11から読取られたID情報は演算制御部12に送られる。演算制御部12は専用のマイクロプロセッサから構成され、ID情報を基にサンプルに関するマップを作成して記憶している。これによって全サンプルの分析終了後再検査が必要になったサ

ンプルがどのサンプルラック5の何番目の収納部5aに収納されていたか等の位置情報を容易に認識することができ、迅速に必要な処理を施すことができるようになっている。

(発明が解決しようとする課題)

ところで、従来の分析装置では、サンプルマップを作成するのに必要なID情報を得るためにサンプルIDリーダ及びラックIDリーダの二種類のIDリーダを用意しなければならないので、装置の構成が複雑になるという問題がある。またサンプルIDを読取るためにサンプルラックを間欠送りする機構が必要になるので、更に装置を複雑にしている。

本発明は以上のような問題に対処して成されたもので、複雑な構成にすることなくサンプルマップの作成が容易に行われるようにした自動化学分析装置を提供することを目的とするものである。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

上記目的を達成するために本発明は、各サン

プル容器を収納すべき収納部ごとに位置情報を示すバーコードラベルを設けた収納容器と、サンプル容器面のサンプルID及び収納容器面の位置情報を読取る検知手段とを備えるようにしたものである。

(作用)

収納容器面に各収納部ごとに位置情報を示すバーコードラベルを設けておくことにより、収納容器を移動させるときサンプル容器面のサンプルID及び収納容器面の位置情報を同一の検知手段によって読取ることができる。これによりサンプルラックを間欠送りする必要はなくなるので、分析装置を簡単にすることができる。

(実施例)

以下、図面を参照して本発明実施例を説明する。

第1図は本発明の自動化学分析装置の実施例を示す概略平面図で、1はサンプル部、2はサンプル希釈部、3は反応部である。サンプル部1はホッパユニット1a、フィーダユニット1b、反転

フィーダユニット1c、スタッカユニット1dを備えており、各ユニットはベルトコンベア等を有して後述のようにサンプルラックを搬送可能に構成されている。分析すべきサンプルは予めサンプル容器4に満たされ、このサンプル容器4が例えば5個収納されたサンプルラック5が予めホッパユニット1aにセットされる。第3図に示すようにサンプルラック5の端部にはサンプルIDを示すバーコードラベル8が設けられると共に、各収納部5aに対応した面には各々位置情報を示すバーコードラベル20(20a、20b、...)が設けられている。また各収納部5aに収納されるサンプル容器4にはサンプルIDを示すバーコードラベル6が設けられている。

ホッパユニット1aにセットされたサンプルラック5は図示しない駆動機構によって次々とX方向に沿って移動され、フィーダユニット1bに送られる。サンプルラック5はフィーダユニット1bによってY方向に移動方向が変えられて連続的に送られる。フィーダユニット1bの周囲の途

中位置にはＩＤリーダー１３が設けられている。このＩＤリーダー１３は例えば光学的なリーダーによって構成されている。このＩＤリーダー１３は直前位置を通過するサンプルラック５面のバーコードラベルからラックＩＤを読取り、また各収納部５ａに対応して設けられたバーコードラベル２０から各収納部５ａの位置情報を読取り、さらに各収納部５ａに収納されているサンプル容器４のバーコードラベル６からサンプルＩＤを読取るように動作する。ＩＤリーダー１３によって読取られた各情報は演算制御部１２に送られ、演算制御部１２はこれらの情報を基にサンプルマップを作成して記憶する。この場合特に各収納部５ａに対応したバーコードラベル２０から読取られた位置情報によって同一サンプルラック５上にサンプル容器４であってもその位置の違いを容易に認識することができる。しかもそのバーコードラベル２０からの読取りはサンプルラック５を間欠送りでなく、連続送りしたままで行うことができる。

各情報がＩＤリーダー１３によって読取られたサ

ンプルラック５は更に先に移動し、サンプル希釈アーム１４によって所望のサンプルがサンプル容器４から吸引されてサンプル希釈部２の希釈容器２ａに分注される。希釈容器２ａはベルトコンベア等によって一定のサイクルで矢印方向に移動される。分注後更に移動したサンプルラック５はラックチェンジャ２１によって移動方向が反転された後、再び反転フィーダユニット１ｃによって送られてスタッカユニット１ｄにセットされる。

サンプル希釈部２の希釈管２ａからは希釈されたサンプルが例えばサンプル分注アーム１５ａ、１５ｂによって反応部３の各反応ライン３ａ、３ｂの反応容器２２に分注される。一例として反応ラインは３ａ、３ｂの２個設けた例で示している。第２図は１つの反応ライン３ａの構成例を示すもので、例えば楕円形の恒温槽２３に浸漬された反応容器２２は一定サイクルで矢印方向に移動され、試薬分注部１６において試薬分注が施されてサンプルとの反応が行われ、この反応液は攪拌部１７において攪拌される。続いてこの反応液は

測光部１８ａ、１８ｂ、１８ｃにおいて比色法によって反応液内の特定成分の濃度が測定されることにより所望項目の化学分析が行われる。分析が終了した反応容器２２は洗浄部１９において洗浄、乾燥が施されて、再びサンプル分注が行われて同様な処理が繰返される。

次に、本実施例の作用を説明する。

第３図に示すようにサンプルＩＤを示すバーコードラベル８、各収納部５ａに対応した位置情報を示すバーコードラベル２０を設けたサンプルラック５の各収納部５ａに収納された各サンプル容器４は、サンプル部１のフィーダユニット１ｂのＩＤリーダー１３の直前を通過するとき、サンプルラック５面のバーコードラベル８からラックＩＤが読取られ、また各収納部５ａに対応したバーコードラベル２０から各収納部５ａの位置が読取られ、さらに各収納部５ａに収納されているサンプル容器４のバーコードラベル６からサンプルＩＤが読取られる。読取られた各情報は演算制御部１２に送られ、この演算制御部１２によって演算

処理が行われることによりサンプルマップが作成される。

このような本実施例によれば、サンプルラック５に予め設けた各収納部５ａに対応した位置情報を、ＩＤリーダー１３によってサンプルＩＤ及びラックＩＤと共に読取ることにより、一種類のＩＤリーダーを設けるだけでサンプルラック５上のサンプル容器４の位置の違いを認識することができる。また、これに伴い読取り時サンプルラック５の間欠送りは不要となり、連続送りすることができる。従って搬送機構を簡単にすることができる。

〔発明の効果〕

以上述べたように本発明によれば、サンプルラックに各収納部に対応した位置情報を設けることによりサンプル容器の位置の違いを一種類の検知手段によって認識することができるので、二種類の検知手段を不要にすると共に、搬送機構を簡単に構成することができる。


４．図面の簡単な説明

第１図は本発明の自動化学分析装置の実施例


を示す概略平面図、第2図は本実施例装置の反応部の構成例を示す概略平面図、第3図は本実施例装置に用いられるサンプルラックを示す斜視図、第4図は自動化学分析装置の概要を示すブロック図、第5図は従来例を示す概略平面図、第6図及び第7図は従来のサプル容器及びサンプルラックを示す斜視図である。

- 1…サンプル部、 4…サンプル容器、
5…サンプルラック、5a…収納部、
6…サンプル容器のバーコードラベル、
8…サンプルラックのバーコードラベル、
12…演算制御部、 13…IDリーダー、
20…収納部のバーコードラベル。


代理人 弁理士 則 近 憲 佑
同 近 藤 猛




第 3 図



第 4 図



第 1 図



第 2 図

